

## WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей

**WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40** – универсальное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонов с турбонагнетателем или без него. Этот продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных дизельным сажевым фильтром (DPF).

**WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40** создан на основе высококачественных базовых масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Высокая термическая и окислительная стабильность.
- Хорошая стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

**WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40** превышает следующие критерии качества:

Превосходит:

API: SL / CF

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс вязкости:		SAE J300	10W-40
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	862
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	103
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	15.6
Индекс вязкости		ASTM D2270	161
Вязкость CCS при -20°C	cP	ASTM D5293	<7000
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-33
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D 2896	7.5
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	0.95

