

WAVE POWER SPECIAL LLV 5W-30

Синтетическое моторное масло MID SAPS для легковых автомобилей

WAVE POWER SPECIAL LLV 5W-30 – это высокоэффективное топливозономичное масло с длительным сроком службы MID SAPS, созданное на основе 100% синтетической технологии для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонов, для которых ранее применялась норма VAG 504.00 / 507.00. маркированный, а также подходит для автомобилей, где требуются MB 229.51 и BMW LL-04. Также подходит для автомобилей, где изначально требовался VW 506.01.

WAVE POWER SPECIAL LLV 5W-30 создано на основе высокоэффективного синтетического базового масла в сочетании со специально подобранной технологией присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства и защита от износа при холодном пуске
- Очень высокая термическая и окислительная стабильность
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу
- Высокая диспергируемость и моющая способность
- Увеличенный интервал замены масла
- Подходит для двигателей, оснащенных самыми современными каталитическими системами очистки, например TWC.

WAVE POWER EXCELLENCE 5W-30 превышает следующие критерии качества:

Одобрено производителями: **MB-Approval 229.51;** **VW 504.00/507.00;** **BMW LL-04.**

Превышает спецификации: **API: SN;** **ACEA C3;** **Porsche C30.**

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Класс вязкости:		SAE J300	5W-30
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	852
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	64.5
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.8
Индекс вязкости		ASTM D2270	181
Вязкость CCS при -30°C	cP	ASTM D5293	6600
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-45
Общее щелочное число	mgKOH/g	ASTM D 2896	8.8
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	0.7

