

TIDAL MONO POWER CF 30

Моторное масло для сельхозтехники и грузовых автомобилей

TIDAL MONO POWER CF 30 – минеральное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях.

TIDAL MONO POWER CF 30 покрывает широкий диапазон задач, предназначен для использования как на дорогах, так и в тех местах, где рекомендуется масло класса API CF.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла и специального комплекса присадок, **TIDAL MONO POWER CF 30** обладает следующими свойствами:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные антипенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.

TIDAL MONO POWER CF 30 превышает следующие критерии качества:

API CF/SF; MTU Type 2; CCMC G2/D1; MIL-L-46152.

Стандартный анализ	Единица	Метод	Ст. значение
Характеристики			
Класс вязкости:		SAE J300	SAE 30
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	893
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	104.5
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.5
Индекс вязкости		ASTM D2270	99
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-27
Общее щелочное число		ASTM D 2896	12.5
Сульфатная зольность		ASTM D 874	1.8

