

## AUTOGEAR POWER MP 80W-140

Масло для механической трансмиссии

**AUTOGEAR POWER MP 80W-140** - высококачественное трансмиссионное масло предназначенное для использования в механических коробках передач, работающих в тяжелых условиях, а также в ведущих мостах коммерческих и легковых автомобилей.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла со специальным пакетом присадок **AUTOGEAR POWER MP 80W-140** обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая термическая и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины, износа и коррозии.
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких температурах окружающей среды.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Отличная совместимость с уплотнениями.

**AUTOGEAR POWER MP 80W-140** превышает следующие критерии качества:

API: GL-5  
Volvo 97310

MB 235.0  
Volvo 97316

MIL-L-2105D  
Voith 3.325-339

MAN 342 M1  
ZF TE-ML 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

Стандартный анализ	Единица	Метод	Ст. значение
Характеристики			
Класс SAE		SAE J306	80W-140
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	900
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	235
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	27.3
Индекс вязкости		ASTM D2270	151
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>210
Точка застывания	°C	ASTM D97	-33

