

## ATF POWER DX VI

Масло для автоматической трансмиссии

**ATF POWER DX VI** - это высококачественная универсальная жидкость на основе 100% синтетических базовых масел, предназначенная для использования в автоматических трансмиссиях, гидротрансформаторах и гидроусилителях легковых автомобилей, легких фургонов и коммерческих автомобилей, где требуется спецификация GM Dexron VI.

**ATF POWER DX VI** обратно совместима там, где требуются Dexron II и Dexron III.

**ATF POWER DX VI** создан на основе синтетического базового масла высокой степени очистки в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих свойств.

- Превосходная термо- и окислительная стабильность.
- Специальные модификаторы трения.
- Очень высокий индекс вязкости.
- Низкая температура застывания.
- Отличное переключение передач при очень низких и высоких температурах.
- Отличная защита от образующейся коррозии, пены и износа.

**ATF POWER DX VI** превышает следующие критерии качества:

**GM Dexron VI**

**Voith 55.6335.3X (G607)**

Стандартный анализ	Единица	Метод	Ст. значение
Характеристики			
Цвет			Красный
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	843
Кинематическая вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	26.6
Кинематическая вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	5.64
Индекс вязкости		ASTM D2270	160
Точка вспышки	°C	ASTM D92	180
Точка застывания	°C	ASTM D97	-48

