

SUPER TRACTOR POWER 10W-30

Универсальное тракторное трансмиссионное масло (STOU)

SUPER TRACTOR POWER 10W-30 – это высококачественное универсальное масло на минеральной основе, класса «Super Tractor Oil Universal» (STOU), разработанное для использования в тракторах, комбайнах, комбайнах и внедорожной технике с дизельными двигателями с турбонаддувом или без них. Super Tractor Oil Universal также разработано для смазки трансмиссии, коробки отбора мощности, главной передачи, гидравлической системы и масляных «мокрых тормозов». Этот продукт нельзя использовать в дизельных двигателях, оборудованных дизельным сажевым фильтром (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла прямой перегонки и уникального комплекса противозадирных присадок, **SUPER TRACTOR POWER 10W-30** обладает следующими свойствами:

- Превосходная термо- и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Отличные свойства холодного пуска.
- Высокие противопенные, противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Подходит для мокрых тормозов.

SUPER TRACTOR POWER 10W-30 превышает следующие критерии качества:

Для двигателя:

API CG-4/CF-4/CE/SF MB 227.1 ACEA E3

UTTO/STOU:

ZF TE-ML 06B,C,R,07B	Ford M2C159B/C	MF M 1145
JD J27, J20C/D	Ford M2C86B/C	Ford M2C134D
Case MS 1204/6/7/9	MF M 1135/1139	MF M 1143/1144
Caterpillar TO-2	API GL-4	Allison C-4
CNH MAT 3525,3526	NH030C	NH 024C
NH 82009201	NH 410B	NH 420A

Для гидравлики:

Eaton M-2950S Eaton I-280-S Danfoss

Стандартный анализ	Единица	Метод	Ст. значение
Характеристики			
Класс вязкости:		SAE J300	10W-30
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	873
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	65.4
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	10.4
Индекс вязкости		ASTM D2270	148
Вязкость при -25°C	cP	ASTM D5293	5500
Точка вспышки	°C	ASTM D92	>201
Точка застывания	°C	ASTM D97	-36
Общее щелочное число		ASTM D 2896	10.9

